

# COMBIFOR SIGMALIGGER, KOUD GEVORMD (EN 1090-1:2009+A1:2011)

Groep: STALEN LIGGER

Fabrikant: Duofor B.V.

Versie: 07-11-2016

Aangemaakt op: 03-11-2016

Gewijzigd op: 03-11-2016

Trefwoorden: Duofor, Combifor ligger, renovatievloer systeem

Fabrikant: Duofor B.V.

Type: Combifor Sigmaligger, koud gevormd, drager voor Combifor lichtgewicht systeemvloer (EN 1090-1:2009+A1:2011)

\205175Z300. \205175Z330. \205175Z360. \205175Z390. \205175Z420. \205175Z460. \205175Z500. \205175Z.....  
OPMERKING: typenummer correspondeert met profieldikte en lengte.

@

\Draagvermogen (EN 1090-2) (kg/m<sup>1</sup>): .....

@

\Vervorming in gebruiksgrenstoestand: maximaal 1/250 l.

@

\Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1.

@

\Duurzaamheid: Z275.

@

\Profielvorm: Sigma-profiel.

@

\Stalen ligger vervaardigingsklasse: EXC2.

@

\Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1): C2.

@

\Oppervlaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

@

\Staalsoort en -kwaliteit (EN 10346): S390+Z275.

@

\Profielhoogte (mm): 210.

@

\Profielbreedte (mm): 75.

@

\Dikte lijf (mm): 1,75.

@

\Lengte profiel (mm): 3.000. \Lengte profiel (mm): 3.300. \Lengte profiel (mm): 3.600.

\Lengte profiel (mm): 3.900. \Lengte profiel (mm): 4.200. \Lengte profiel (mm): 4.600.

\Lengte profiel (mm): 5.000. \Lengte profiel (mm): .....

OPMERKING: Maatwerk lengten in overleg.

@

\.....

@

\Toebehoren:

@

\- Duofor Combifor thermostrip zelfklemmend isolatieprofiel voor de onderbreking van de koudebrug en ondersteuning van het isolatiemateriaal voor Combifor lichtgewicht systeemvloer.

@

\- Duofor Combifor schuif-/koppelstuk koudgevoormd, ten behoeve van het koppelen en/of verlengen van de Combifor Sigma ligger voor Combifor lichtgewicht systeemvloer

@

\- Duofor Combifor muurprofiel koudgevoormd, draagprofiel, in combinatie met Combifor haakbeugel, voor Combifor lichtgewicht systeemvloer.

@

\- Duofor Combifor haakbeugel koudgevoormd, liggerdrager, in combinatie met Combifor muurprofiel, voor Combifor lichtgewicht systeemvloer.

@

\- Duofor Combifor raveelbeugel koudgevoormd, liggerdrager, ten behoeve van raveling, in combinatie met Combifor ligger, voor Combifor lichtgewicht systeemvloer

@

\- Isolatiemateriaal.....

OPMERKING: afhankelijk van de Rc waarde totale vloerconstructie.

@

\- Duofor Combifor constructieplug 10x80mm, ten behoeve van bevestiging muurprofiel.

@

\- Duofor Combifor zeskantkraagbout 4,2x13mm ten behoeve van bevestiging haakbeugel en sigmaligger.

@

\.....